

"Un matériel conforme aux exigences de votre terrain"

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes, avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur.

CARACTERISTIQUES

Pour machines de 40 à 140 CV

- Pour reprise de plusieurs ballots
- Hauteur : de 1,10m à 2,60m
- Largeur : 2,00m
- Structure de la fourche en tubes épais 160 x 80 x 8 renforcés
- Renforts sur bâti et sur l'accrochage
- Mâchoire arrondie, doigts électroforgés courbés démontables
- 4 doigts de fourche électro-forgés Ø 45mm longueur utile 1000mm
- Avec bagues décollées, douilles pour 7 positions de doigts
- Pour modèle FMP / 20 / 26 : 2 positions d'accrochage
- Système **FlatLink**
- Existe en version sans mâchoire, sans prédisposition accroche grappin



Référence Liste non exhaustive	Ouverture totale	Hauteur de bâti	Poids Sans accrochage
FMP 20/16/MKP 17	2,70 m	1,60 m	630 kg
FMP 20/20/MKP 17	3,10 m	2,00 m	670 kg
FMP 20/22/MKP 17	3,30 m	2,20 m	685 kg
FMP 20/26/MKP 17	3,70 m	2,60 m	740 kg
FP 20/20 sans mâchoire	-	2,20 m	400 kg
FP 20/22 sans mâchoire	-	2,20 m	410 kg



depuis 1984

LAMY "Les Constructeurs"
 ZI NORD, F-28800 BONNEVAL
 Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34
 Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91
 www.lamy-les-constructeurs.com
 lamy@lamy-les-constructeurs.com



Votre concessionnaire :